

Linc 13 Original

Linc-suihkuseinät on valmistettu 6 mm:n lasista, ja ne luovat mahdollisuuksia kaikkiin tiloihin erinomaisen rakenteensa ansiosta. Linc Original-sarjasta löydät useita ratkaisuja, jotka ovat sekä kauniita, toiminnallisia että kestäviä. Linc-sarjan kulmakivi on huoltovapaa nostosarana, joka nostaa oven 7 mm avoimeen asentoon ja painuu sitten tiukasti lattiaa vasten. Linc-sarjan nostosarana mahdollistaa ovien taittamisen seinää vasten suihkussa käytyäsi. Tämä toiminto säästää tilaa pienessä kylpyhuoneessa. Kaikki Linc Original-sarjan ratkaisut sisältävät vaihdettavat tiivistelistat ovien välissä ja lattiaa vasten. Tämän lisäksi sarja tarjoaa hienoja mahdollisuuksia mittojen mukaan räätälöintiin ja viistoon leikkaukseen, jotta voit luoda optimaalisen ratkaisun kylpyhuoneeseesi. Suihkuseinä on mahdollista sijoittaa kaltevaan seinään ja profiileissa on 35 mm tilaa putkien läpivientiä varten. Yhdistä Pile-säilytysratkaisun kanssa. Pile on innovatiivinen suihkuhylly, joka integroidaan Linc-seinäprofiiliin. Hylly on saatavana samoissa viimeistelyissä kuin suihkuseinä. Valitse, haluatko kiinnittää suihkuratkaisusi ruuveilla tavalliseen tapaan tai liimata sen Safe-Fix-liimasarjalla. Linc Original valmistetaan suurelta osin rakenteeltaan homogeenisesta kierrätetystä alumiinista. Pintakäsittely on markkinoiden vahvin. Suihkuseinä voidaan kierrättää kokonaisuudessaan vähintään 15 vuoden käyttöikänsä päätteeksi.

Faktat

- Saatavana kiinteinä mittoina 700, 800, 900, 1000 x 700, 800, 900, 1000 mm tai räätälöidään sekä leveyssuunnassa (300–1000 x 200–1000 mm) että korkeussuunnassa (enintään 2000 mm profiilin yläreunaan).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilien yläreunaan (2010 mm seinäkiinnikkeen yläreunaan).
- Toimitukseen ei sisälly tukitankoja, jos kiinteä puoli on pienempi kuin 300 mm.
- Ulkomitat mitattuna sisäkulmasta seinäprofiilin ulkoreunaan.
- Malli ei ole käännettävissä. Valitse oikea- tai vasenkätinen malli.
- Lasit voidaan mukauttaa viiston katon mukaan.
- Mallin seinäprofiilin säätövara +/- 7 mm.
- Tilaa putkien läpiviennille seinäprofiilissa enintään 35 mm seinästä.
- Mukana tiiviste- ja magneettilistat.
- Voidaan asentaa käyttämällä SAFE-FIX-liimasarjaa.
- Muista huomioida mittauksessa mahdollinen lattian kaltevuus.

Lasi

Smoke, Clear, Timeless®, Frost



Vaihtoehdot

Polished, Matte Brushed, Matte Black, Stone

Hyvä tietää

- 6 mm lasi
- 15 vuoden takuu
- Valmistettu Ruotsissa
- CE-merkitty

Tilattaessa

- Kiinteät mitat: tuotenumero.
- Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.
- Mittojen mukaan: tuotenumero, A- ja B-mitat.
- Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2 000 mm) Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio.
- Jos korkeus on alle 1800 mm ja lasityyppi Clear tai Smoke, määritä vasen/oikea.