

Linc 55 Original

Linc-suihkuseinät on valmistettu 6 mm:n lasista, ja ne luovat mahdollisuuksia kaikkiin tiloihin erinomaisen rakenteensa ansiosta. Linc Original-sarjasta löydät useita ratkaisuja, jotka ovat sekä kauniita, toiminnallisia että kestäviä. Linc-sarjan kulmakivi on huoltovapaa nostosarana, joka nostaa oven 7 mm avoimeen asentoon ja painuu sitten tiukasti lattiaa vasten. Linc-sarjan nostosarana mahdollistaa ovien taittamisen seinää vasten suihkussa käytyäsi. Tämä toiminto säästää tilaa pienessä kylpyhuoneessa. Kaikki Linc Original-sarjan ratkaisut sisältävät vaihdettavat tiivistelistat ovien välissä ja lattiaa vasten. Tämän lisäksi sarja tarjoaa hienoja mahdollisuuksia mittojen mukaan räätälöintiin ja viistoon leikkaukseen, jotta voit luoda optimaalisen ratkaisun kylpyhuoneeseesi. Suihkuseinä on mahdollista sijoittaa kaltevaan seinään ja profiileissa on 35 mm tilaa putkien läpivientiä varten. Yhdistä Pile-säilytysratkaisun kanssa. Pile on innovatiivinen suihkuhylly, joka integroidaan Linc-seinäprofiiliin. Hylly on saatavana samoissa viimeistelyissä kuin suihkuseinä. Valitse, haluatko kiinnittää suihkuratkaisusi ruuveilla tavalliseen tapaan tai liimata sen Safe-Fix-liimasarjalla. Linc Original valmistetaan suurelta osin rakenteeltaan homogeenisesta kierrätetystä alumiinista. Pintakäsittely on markkinoiden vahvin. Suihkuseinä voidaan kierrättää kokonaisuudessaan vähintään 15 vuoden käyttöikänsä päätteeksi.

Faktat

- Leveys räätälöidään mittojen mukaan (795 x 665–1465 mm). Ei koske kaarevaa lasia.
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan
- Malli on käännettävissä
- Mallin seinäprofiilin säätövara +/- 7 mm
- Profiileissa on 35 mm tilaa putkien läpivientiä varten
- Mukana tiiviste- ja magneettilistat
- Mahdollista asentaa SAFE-FIX liimasarjalla
- Kun mittaat suihkutilan, ota huomioon lattian kaato

Lasi

Clear

Vaihtoehdot

Polished, Matte Brushed, Matte Black, Stone

Hyvä tietää

- 6 mm lasi
- 15 vuoden takuu
- Valmistettu Ruotsissa
- CE-merkitty



Tilattaessa

- Tuotenumero, A-mitta
- Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio