

Linc 66 Flex

Taita kokoon, kun astut sisään. Taita auki, kun haluat sulkea oven. Linc Flex luotiin säästämään tilaa pienessä kylpyhuoneessa. Sarjan suunnittelussa yhdistyvät Linc Original -sarjan nostosarana ja erityinen taitettava sarana, jonka avulla voit taittaa oven nippuun. Sarana liimataan lasin ulkopuolelle, minkä ansiosta sisäpuoli on täysin sileä ilman ruuveja. Tämä tekniikka on vain INR:n käytössä ja se helpottaa puhdistusta huomattavasti. Lasin ja ovien välissä sekä alareunassa on tiivistelistat, jotka voit vaihtaa tarvittaessa. Yhdistä Pile-säilytysratkaisun kanssa. Pile on innovatiivinen suihkuhylly, joka integroidaan Linc-seinäprofiiliin. Hylly on saatavana samoissa viimeistelyissä kuin suihkuseinä. Valitse, haluatko kiinnittää suihkuratkaisusi ruuveilla tavalliseen tapaan tai liimata sen Safe-Fix-liimasarjalla. Linc Original valmistetaan suurelta osin rakenteeltaan homogeenisesta kierrätetystä alumiinista. Pintakäsittely on markkinoiden vahvin. Suihkuseinä voidaan kierrättää kokonaisuudessaan vähintään 15 vuoden käyttöikänsä päätteeksi.

Faktat

- Vakiomitat: Leveys 700, 800 tai 900 mm (A) x 700, 800 tai 900 mm (B)
- Leveys räätälöidään 600-1000 mm (A) x 300-1000 mm (B).
- Vakiokorkeus 2000 mm profiilin yläreunaan (2010 mm seinäkiinnikkeen yläreunaan)
- Mitta tarkoittaa sisäkulmasta seinäprofiilin ulkoreunaan
- Malli ei ole käännettävissä, valitse oikea- tai vasenkätisyys
- Mallin seinäprofiilin säätövara +/- 7 mm
- Profiilissa on 35 mm tilaa putkien läpivientiä varten
- Mukana laahus- ja pystyviisteet sekä magneettilistat ovien välissä
- Voidaan asentaa SAFE-FIX liimasarjalla
- Kun mitaat suihkutilan, ota huomioon lattian kaato

Lasi

Clear

Vaihtoehdot

Polished, Matte Black, Matte Brushed

Hyvä tietää

- 6 mm lasi
- 15 vuoden takuu
- Valmistettu Ruotsissa
- CE-merkitty



Tilattaessa

- Kiinteät mitat: tuotenumero
- Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio
- Mittojen mukaan: tuotenumero, A- ja B-mitat
- Jos muu kuin vakiokorkeus, ilmoita korkeus (enintään 2 000 mm)
- Ilmoita myös vaihtoehtoinen vedin, jos se on muu kuin vakio